

WELLIX DPF 5W-40



ÜSTÜN PERFORMANSLI DPF YAĞLARI

TANIM VE UYGULAMA

Sentetik LOW SAPS teknolojisi ile geliştirilen yeni nesil DPF li araçların gereksinimlerini karşılamak üzere üretilen ileri teknoloji ürünü motor yağıdır. Wellix DPF 5W-40, en yeni binek araç, arazi aracı (SUV) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlar başta olmak üzere her tür modern araç motorları için tavsiye edilmektedir

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Yeni katık teknolojisi sayesinde en zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır.
- Geleneksel motor yağlarına göre ekstra performans gösterir.
- Düşük kül içeriği ile DPF li araçlarda mükemmel performans sunar.

PERFORMANS

API: SN/CF; ACEA C3; GM dexos2; MB 226.5/MB 229.31/MB 229.51; BMW LL-04; RN 0700/0710; Porsche C30; VW 503.00/503.01; VW 505.01/506.00; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A Performans şartnamelerini sağlar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	WELLIX DPF 5W-40
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,855
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-40
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	240

AMBALAJ TIPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE