

## WELLIX EXTRA 10W-40



### SENTETİK BAZLI YÜKSEK PERFORMANSLI MOTOR YAĞI

#### TANIM VE UYGULAMA

Lubran 10W-40 API SJ/CG-4 motor yağı, hem benzinli hem de dizel motorlar için üstün koruma sağlayan yüksek performanslı bir yağdır. Aşınmaya, tortu oluşumuna ve oksidasyona karşı etkili koruma sunarak motor ömrünü uzatır. Hem eski hem de yeni nesil motorlarda (turbu ve katalizatörlü) mükemmel performans sunan bu yağ, karma filo uygulamaları için ideal bir çözümdür.

#### ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film mukavemeti koruyuculuğunu yitirmez.
- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.
- İçerdiği özel katkılarla motoru korozyona ve aşınmalara karşı korur.
- Geleneksel motor yağlarına göre ekstra performans gösterir.
- Yüksek viskozite indeksi ile motorun sorunsuz çalışmasını sağlar.

#### PERFORMANS

API CG-4/SJ, SAE 10W-40, ACEA E3-96/83-96/A2-96, MB- 228.1/228.3, VW 501.01/505.00, MAN 271, 3275, Volvo VDS/VDS-2 Performans şartnamelerini sağlar.

#### SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

#### DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

#### TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	10W-40 WELLIX EXTRA
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> 15°C'de	ASTM D 4052	0,865
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	150
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	220

#### AMBALAJ TIPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE