

ATF DEXRON III



Hidrolik Direksiyon Dişlisi Sıvısı

TANIM VE UYGULAMA

ATF DEXRON III, iyi rafine edilmiş sentetik bazlı baz yağlar ile son teknoloji katık kombinasyonlarının harmanlanmasıyla elde edilen yüksek performanslı sentetik otomatik şanzıman yağıdır. GM Dexron veya Ford Mercon spesifikasyonlarının özellikle gerekli olduğu modern otomatik şanzımanlar için geliştirilmiştir. Power-shift şanzımanlarda, direksiyon ve hidrolik ünitelerde de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Sentetik özelliği sayesinde geniş çalışma sıcaklık aralığında ısıyı çok iyi yayarak otomatik şanzımanlarda sorunsuz çalışma sağlar.
- Isıl kararlılığı ve oksidasyona karşı direnci yüksektir.
- Sistem içerdiği son teknoloji katkı paketi ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu engeller.
- Yüksek viskozite indeksi her koşulda gerekli performansı mükemmel şekilde sağlar ve sürtünmeyi en aza indirir.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

PERFORMANS

GM DEXRON IID, DEXRON IIH, ALLISON C4, MB 236.1/ 236.5/236.9, TASA, MERCON, ZF TE-ML-02F0 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 16L, 17C, Voith 55.6336.XX(G1363), MAN 339 Type Z-2/V-2, MAN 339 Type Z-1/ V-1 performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	DEXRON III
Yoğunluk, g/cm ³ 15°C'de	ASTM D 4052	0,865
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	7-7,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	210

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE