

PROLUBE 20W-50



Yüksek Performanslı Motor Yağları

TANIM VE UYGULAMA

Mineral esaslı baz yağlar ve üstün nitelikli katkıların harmanlanması ile elde edilmiş, dört mevsim kullanılabilen yüksek performanslı çok dereceli motor yağdır. Ağır şartlar altında ve her türlü iklim koşulunda çalışan dizel motorlarda, iş makinelerinde, otobüslerde, kamyonet, minibüs ve binek otomobillerde dört mevsim güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Oksidasyon direnci yüksektir. Pas ve korozyon oluşumunu önler, motor aşınmalarına karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek TBN değeri ile asit oluşumunu önler, mükemmel koruma sağlar. Motor yağ kullanım süresini uzatarak ekonomi sağlar.
- İçeriğindeki katkıların deterjan-dispersan özellikleri sayesinde tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim mükemmel koruma sağlar.
- İçerdiği köpük önleyici katkı ile daha etkin yağlama sağlar.
- Egzoz gazlarını azaltarak hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur.
- Her tür iklim ve yol koşullarında üstün koruma ve yağ tüketim kontrolü sağlar

PERFORMANS

API CF-4/SJ, ACEA E3-96/83-96/A2-96, MB-228.1/228.3, VW 501.01/505.00, MAN 271, 3275, Volvo VDS/VDS-2 Performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemelidir, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	PROLUBE 20W-50 CF-4
Yoğunluk, g/cm ³ 15°C'de	ASTM D 4052	0,880
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	16,3-21,9
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	120
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 2270	225

AMBALAJ TIPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE