

VAKUM POMPA YAĞ VG-46

TANIM VE UYGULAMA

Özel olarak geliştirilmiş üstün performanslı vakum pompa yağlarıdır. Formülasyonunda bulunan kaliteli parafinik baz yağlar ve üstün nitelikli katkılar ile aşınma, oksidasyon, korozyon ve pas oluşumuna karşı etkin koruma gösterir. Tüm süt sağım makineleri ve vakum pompalarında güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Viskozite indeksi yüksektir, bu sayede geniş çalışma sıcaklıklarında mükemmel performans sunar.
- Yüksek oksidasyon ve termal kararlılığa sahiptirler.
- Pompaların gücünü ve verimliliğini artırır. Pompa bakım ve işletim maliyetlerini azaltır.
- Çalışma esnasında duman yapmaz.

PERFORMANS

ISO 6743-3A-DVC performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	VACUM PUMP OIL VG-46
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,872
Kin. Viskozite, cSt, 40°C'de	ASTM D 445	41,4-50,6
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	95
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-20
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	210

AMBALAJ TİPLERİ

