


PROLUBE FULL 5W-30



YÜKSEK PERFORMANSLI SENTETİK MOTOR YAĞI

TANIM VE UYGULAMA

Sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Prolube Full 5W-30 CK-4, EGR'li dizel motorlar, DPF, DOC ve SCR gibi egzoz işlem sistemleri ile uyumluluk gösterir. Yüksek hız ve 4 zamanlı ağır vasıta dizel araçlar ve iş makinelerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Oksidasyon ve tortulara karşı en zor çalışma koşullarında dahi mukavemet koruması sağlar.
- Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sunar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde uzun süre dayanıklılık sağlar.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır.
- Geleneksel motor yağlarına kıyasla ekstra performans sunar.
- Düşük kül içeriği ile piston temizliğini ve aşınmayı önler.
- Etkili egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

PERFORMANS

API CK-4/SN, CAT ECF-3, Cummins CES 20086, DDC DFS 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, DTR 15C110 (MB 228.51), MB 228.52, Mack EOS-4.5, RVI RLD-3, Volvo VDS-4.5. Meets Ford WSS-M2C213-A1, ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11. Performans şartnamelerini sağlar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemelidir, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	5W-30 CK-4
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,855
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	9,3-12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	200

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE