

KALIP YAĞISU BAZLI AHŞAP YÜZEY

SU BAZLI AHŞAP YÜZEY KALIP YAĞI

TANIM VE UYGULAMA

Ahşap kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için beton dökümü yapılmadan önce kullanılan su bazlı, yağ esaslı kalıp yağıdır. Ahşap, emiciliği az veya olmayan pürüzsüz kalıplarda kalıp verimliliğinin artırılması ve kalıp işçiliğinin hızlandırılması için kullanımı tavsiye edilmektedir. Kullanılmadan önce yüzey temiz olmalıdır. Yüzey her türlü yağ, toz, pislik, pas vb. den arındırılmalıdır. Yüzey kuru olmalıdır. Çok emici yüzeylerde 2 kat uygulama yapılabilir.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Betona ve kalıplara zarar vermez.
- Yüzeylerde bozulmalara neden olmaz, kalıplarda pasa neden olmaz.
- Soğuk ve sıcaktan etkilenmez.
- Fırça ve sprey ile uygulanabilir.
- Kalıp ve betonda atık ve renk bırakmaz.
- Kalıbın ömrünün uzamasına yardımcı olmasının yanında, beton korunmasına yardımcı olur.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	KALIP YAĞI
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,900
Kin. Viskozite, cSt, 40°C'de	ASTM D 445	29-36

AMBALAJ TİPLERİ

