

PROLUBE EXTRA 15W-40 CF-4



Yüksek Performanslı Motor Yağları

TANIM VE UYGULAMA

Mineral esaslı baz yağlar ve üstün nitelikli katkıların harmanlanması ile elde edilmiş, dört mevsim kullanılabilen yüksek performanslı çok dereceli motor yağdır. Normal veya turbo-şarjlı binek otomobiller, hafif ticari ve kamyonlar, otobüs, tır, ziraat ve iş makinelerinde, inşaat-hafriyat gibi ağır şartlarda hizmet veren dizel ve benzinli motorlarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Oksidasyon direnci yüksektir. Pas ve korozyon oluşumunu önler, motor aşınmalarına karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek TBN değeri ile asit oluşumunu önler, mükemmel koruma sağlar. Motor yağ kullanım süresini uzatarak ekonomi sağlar.
- İçeriğindeki katkıların deterjan-dispersan özellikleri sayesinde tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim mükemmel koruma sağlar.
- İçerdiği köpük önleyici katkı ile daha etkin yağlama sağlar.
- Egsoz gazlarını azaltarak hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur.
- Her tür iklim ve yol koşullarında üstün koruma ve yağ tüketim kontrolü sağlar.

PERFORMANS

API CF-4/CF/CG-4/SL/SH/SG; ACEA B2, ACEA E3; MIL-L-2104 D; MB 228.3; MAN-3275; Volvo VDS-2; MTU DDC Type 2 Mack EO-N, Mack EO-M Plus, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3 performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemelidir, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı bir geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	PROLUBE EXTRA 15W-40
Yoğunluk, g/cm ³ 15°C'de	ASTM D 4052	0,870
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	140
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	225

AMBALAJ TIPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE