

## WELLIX DPF 5W-30 CK-4



### Yüksek Performanslı Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları

#### TANIM VE UYGULAMA

Sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Wellix DPF 5W-30 CK-4, EGR li dizel motorlar, DPF, DOC ve SCR gibi egzoz işlem sistemleri ile uyumluluk gösterir. Yüksek hızlı ve 4 zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıta ve iş makinelerinde kullanılabilir.

#### ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Oksidasyon ve tortulara, en zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde, zararlı asitleri nötralize eder.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır.
- Geleneksel motor yağlarına göre ekstra performans gösterir.
- Düşük kül içeriği ile sürtünme ve aşınmayı önleyerek piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

#### PERFORMANS

API: CK-4/SN; ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11, MB 228.51, MB 228.52, MB 228.31 MAN 3677/3477/3271 VOLVO VDS 4.5, Mack EOS 4.5, DDC DFS 935222, CAT ECF-3, DEUTZ DQC IV-18 LA, FORD WSS M2C213 A, RVI RDL-3 performans şartnamelerini karşılar.

#### SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemelidir, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı bir geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

#### DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

#### TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	WELLIX 0W-16
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup> 15°C'de	ASTM D 4052	0,855
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	9,3-12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	160
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	200

#### AMBALAJ TIPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE