

KIZAK YAĞI ISO VG 220



Yüksek Performanslı Kızak Yağları

TANIM VE UYGULAMA

Kaliteli mineral baz yağlara üstün performanslı katkılarla birlikte yapışkanlık özelliği veren ve EP katığı ilavesi ile özenle harmanlanarak üretilen üstün performanslı Kızak Yağlarıdır. Her türlü takım tezgahlarının yatay ve dikey kızaklarında ve ayrıca önerildiği takdirde tezgahların hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- İçerdiği yapışkanlık verici katık sayesinde metal yüzeylere iyi bir şekilde tutunur ve sızmaları önlemekle birlikte ses yapmayı da gidererek mükemmel yağlayıcılık sağlar.
- Yüksek kaydırıcı özelliği sayesinde titreşimsiz hareket sağlar.
- Yüksek basınç altında sürtünmeleri minimum seviyeye indirir, kızaklar üzerinde iyi bir film tabakası oluşturur.
- İçerdiği paket katık sayesinde oksidasyonu, aşınmaları, korozyonu ve köpük oluşumunu önler, yağ değişim süresini uzatır, servis giderlerini düşürür ve böylelikle bakım maliyetlerini düşürür.
- Yüksek pH'lı kesme sıvılarının yüzeyde bıraktığı korozif etkiyi minimuma indirir. Bununla birlikte jel oluşumuna karşı dirençlidir ve kesme sıvılarıyla uyum içinde çalışır.

PERFORMANS

CM P-47, P-50, P-53, SKC, DIN 51524 PART II, FZG-12PASS, AFNOR NFE 48-603, DENISON TP-02100, BRUGGER, USSTEEL 224, DIN 51517 PART III performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	ISO VG 220
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,882
Kin. Viskozite, cSt, 40°C'de	ASTM D 445	198-242
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	90
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	235

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE