

MOTOJET 4T 15W-50



4 Zamanlı Motosiklet Yağları

TANIM VE UYGULAMA

Mineral esaslı kaliteli baz yağlar ile üstün nitelikli performans katkılarla üretilen, yüksek performanslı 4 zamanlı motosiklet yağlarıdır. 4 Zamanlı motosikletlerde güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- İçerdiği üstün nitelikli katık yardımı ile aşınmalara karşı üstün koruma sağlayarak, motor ömrünü uzatır.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda mükemmel motor performansı sağlar.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
- Deterjan özelliği ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Yüksek viskozite indeksi ile termal değişimlere karşı kararlıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
- Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller, yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Katalizörlü motorların performansını artırır.
- İçerdiği özel katık kombinasyonu ile motor, dişli ve debriyajda üstün koruma sağlar.

PERFORMANS

API SL ve JASO MA performans şartnamelerini karşılar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	4T 15W-50
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,879
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	16,3-21,9
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	128
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	235

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE