


RACELUBE 10W-60



ÜSTÜN PERFORMANSLI MOTOR YAĞLARI

TANIM VE UYGULAMA

Lubran Racelube 10W-60, spor ve çok güçlü motorların torkunu, gücünü ve verimliliğini arttırmak için son teknoloji katkı paketleri ve sentetik baz yağları ile hazırlanmış yüksek performanslı motor yağıdır. Yüksek strese maruz kalan benzinli ve dizel motorlar için özel olarak formüle edilmiş olup 4 zamanlı benzinli motorlar, çok valfli, turbo ve 4 zamanlı dizel motorlar, turbolu veya turbosuz gibi bir çok motorda kullanılabilir. Yüksek performanslı formül, basınca karşı son derece dayanıklı bir yağlama filmi sağlar. Özel formülü motorda etkin temizleme, aşınmalara karşı üstün koruma, fark edilir yakıt ekonomisi sağlar.

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Motor performansını tam olarak ihtiyaç duyulduğunda sorunsuz yağlama sağlar.
- Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı, motor üreticileri tarafından önerilen uzun yağ boşaltma aralığı boyunca performansını korur.
- Yağ kaçaqlarını önlemeye yardımcı olur, sızdırmazlık için yardımcı olur.
- Motor içinde temizlik sağlar ve mevcut birikinti ve çamuru temizler.
- Aşınmaya karşı formülasyonunda bulunan katıklar ile üstün koruma sağlar.
- Yüksek viskozitesi sayesinde eski motorlarda yağ yanmasını minimuma indirmeye yardımcı olur.

PERFORMANS

API SP, ACEA A3/B4 Performans şartnamelerini sağlar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemelidir, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	RACELUBE 10W-60
Yoğunluk, g/cm3 15°C'de	ASTM D 4052	0,860
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	21,9-26,1
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	155
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-37
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	230

AMBALAJ TİPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE