

WELLIX DPF 5W-30 CI-4



YÜKSEK PERFORMANSLI SENTETİK MOTOR YAĞI

TANIM VE UYGULAMA

LUBRAN 5W-30 CI-4, uzun süreli kullanım için tasarlanmış yüksek performanslı sentetik teknoloji ağır hizmet motor yağıdır. Düşük viskozite özelliği ile gelişmiş viskozite kararlılığı sayesinde yakıt ekonomisi sağlar

ÖZELLİKLER VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

- Yeni katık teknolojisi sayesinde en zorlu çalışma koşullarında bile motor aşınmasına karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde yağ değişim aralığını uzatır ve ürün özelliklerini korur.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlığı sayesinde kışın kolay ilk çalıştırma ve motorda hızlı yağ sirkülasyonu sağlar.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mükemmel performans ile aşınma, çamur ve tortu oluşumuna karşı uzun süreli motor koruması sağlar.

PERFORMANS

API CI-4 / CH-4/CF-4/ CF, ACEA E4/E7-08, MB 228.5, Volvo VDS-3, MAN M 3277,M3377, MTU Type III, Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD, Mack EO-N, DQC IV-10, CUMMINS CES 20076/77/78, DETROIT DIESEL 93K215. Performans şartnamelerini sağlar.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE ÖNERİLERİ

Lubran motor yağı cilt ve gözle temas ettirilmemeli, yutulmamalı ve buharı solunmamalıdır. Cilt ve göz ile temas ettiğinde, sabunlu bol su ile yıkanmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Yutulduğunda kusturulmamalı ve acil tıbbi yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda, bol nefes alınmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış Lubran motor yağları, çöpe, kanalizasyona veya alıcı ortama boşaltılmamalı, yürürlükteki mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir. Herhangi bir petrol ürünü veya kimyasal ile karıştırılmamalıdır. Soba ve kazanda yakılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, lisanslı geri dönüşüm kuruluşlarına teslim edilmelidir. Detaylı bilgi için "Malzeme Güvenlik Formunu" inceleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Lubran motor yağı ambalajları uzun süreli ve direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ambalajlar su ile temas ettirilmemelidir. Yağlar toz ile temas etmemeli ve tozlu ortamdan uzak tutulmalıdır. Ortam sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubran, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikeden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

TİPİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİK	METHOD	5W-30 CI-4
Yoğunluk, g/cm ³ 15°C'de	ASTM D 4052	0,855
Kin. Viskozite, cSt, 100°C'de	ASTM D 445	9,3-12,5
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	150
Akma Noktası, °C, max.	ASTM D 97	-35
Parlama Noktası, °C, min	ASTM D 92	220

AMBALAJ TIPLERİ



KÜNDE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSB MAH, 19. Sk. NO:14, 35170 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE